

安堵町避難所環境改善資機材整備事業（ベッド）

仕様書

地域未来交付金（地域防災緊急整備型）

安堵町

多目的簡易ベッド

仕 様 書

1、品 名 (株)ニード製 多目的簡易ベッド (ND-305)

2、数 量 100台

3、製品規格

全体概要

- (1) 就寝時や着座時に沈み込まないよう、床板付き構造であること。
- (2) ベッド足部が本体から分離し、テーブルとして使用可能なこと。
- (3) ベッド本体にリクライニング機能があること。
- (4) 専用マットレス一体構造で折り畳み式であること。
- (5) 耐荷重は 350kg 以上であること。
- (6) 日本国内第三者機関で 250kg 以上の耐荷重を 60 日間クリアした試験結果の書面が提出できること。

本体構造

(1) 主 材 (フレーム他)

- ①アルミ製溝付きパイプとし、専用マット端部を溝に固定可能な構造であること。
- ②ベッド本体はマットを取り外すことなく折り畳める一体構造であること。
また、ベッド足部からはマットを取り外せるようにし、テーブルとして使用可能なこと。
- ③上記テーブル使用時は足の高さを無段階で調整が可能なこと。
また、その際にベッド本体側は複数人掛けの長椅子等として使用可能なこと。

(2) 専用マット・床部

- ①本体生地は、ポリエステル 600D 以上とする。
また、血液・嘔吐物等の洗浄・ふき取りが容易に行えるよう撥水加工を施すこと。
- ②マットが交換可能であること。
- ③使用時に「ズレ」や「しわ」が発生しないこと。

(3) 機 能

- ①本体背もたれ部は4段階でリクライニング可能なこと。
- ②脚部は本体一体構造とし、収納時は折り畳みできること。
- ③低反発ウレタン製の移動可能な専用ピロー (枕) 付きであること。
また、上記ピローは椅子として利用する際、腰部のサポートとしても使用可能なこと。
- ④長椅子、おむつ交換台としても応用ができる形状であること。
- ⑤ショルダー式の専用収納袋付きであること。

(4) 付属品

ベッド足部 (テーブル機能付き) 1台、専用ピロー (枕) 1個、専用収納袋1個、取扱説明書1枚

(5) 寸 法

使用時：幅700mm×奥行2000mm×高さ400mm程度

収納時：幅1000mm×奥行250mm×高さ740mm程度

(6) 本体重量

約12kg

(7) 梱 包

収納袋に入れた状態で本体一式を専用の梱包箱に密閉すること。

4、同等申請時提出書類

入札前の日付で取得した以下の資料を契約時に提出すること。

- (1) 荷重試験成績表：最大荷重350kg以上
 - (2) 長期荷重試験成績表：荷重250kgで60日以上
 - (3) 生地の引裂強さ試験表：縦・横双方が30N以上（JIS L 1096 ペンジュラム法に基づく）
 - (4) 摩擦堅牢度：4－5級以上（JIS L 0849 II型に基づく）
 - (5) 摩耗強さ：1000回以上（JIS L 1096 平面法に基づく）
 - (6) 衝撃耐水性：0.1g未満（AATCC42に基づく）
 - (7) 寸法変化率（水洗い）：縦・横双方が0.0%（JIS L 1930 C4M法に基づく）
 - (8) 摩擦堅牢度：4－5級以上（JIS L 0849 II型に基づく）※
 - (9) 水堅牢度：3級以上（JIS L 0846に基づく）※
 - (10) 水滴下堅牢度：4－5級以上（JIS L 0853に基づく）※
- ※「エタノール75%溶液」及び「次亜塩素酸ナトリウム0.05%溶液」で実施。

5、納入場所

安堵町大字東安堵958番地 安堵町役場

6、納入期限

令和9年3月31日（水）

5、その他

- (1) 提出される「試験成績表」は仕様書内に記載されている「数値以上」であること。
- (2) 同等品で応札を希望する場合は、申請者の責任において、仕様書内の各項目との比較資料と試験成績書等（「4、同等品申請時提出書類」に記載されている書類全て）及び実製品と価格の記載されたカタログを担当課に提出し、同等品以上であることを証明するものとする。
- (3) 本仕様書に定めのない事項については、担当課と協議の上、指示を得ること。